

## Technisches Datenblatt / Technical Datasheet

# D-TACK DUO-LAY®



Klebstoffträger Adhesive carrier	Spezial-Folie Special-foil
Klebstoffart (abgedeckte Seite) Adhesive type (masked side)	Acrylat, lösemittelfrei Acrylate, solvent free
Klebstoffart (offene Seite) Adhesive type (open side)	Acrylat, lösemittelfrei Acrylate, solvent free
Dicke Folie Thickness foil	0,020 mm +/- 5 %
Dicke Trennlage Thickness of liner	0,0082 mm +/- 5 %
Gesamtdicke mit Trennlage Thickness with liner	0,0282 mm +/- 5 %
Schälwiderstand (abgedeckte Seite) Peel adhesion (masked side)	25 N / 25 mm (AFERA 5001)
Schälwiderstand (offene Seite) Peel adhesion (open side)	4 N / 25 mm (AFERA 5001)
Temperaturbeständigkeit (kurzfristig) Temperature resistance (short-term)	- 40 °C / + 160 °C
Verarbeitungstemperatur Processing temperature	Min. + 15°C
Alterungsbeständigkeit Ageing resistance	Sehr gut Very good
Weichmacherbeständigkeit Plasticizer migration resistance	Sehr gut Very good
Schwitzwasserbeständigkeit Resistance to condensation water	Gut Good
Farbe Klebstoff Colour adhesive	Transparent
Kerndurchmesser Core diameter	76 mm
Lagerfähigkeit Shelf life	1 Jahr (nur original verpackte Rollen) 1 year (original packed rolls only)
Rollenbreite Width of roll	1000 mm, 500 mm
Rollenlänge Length of roll	25 m
Sonderbreite / -länge Special width / length	Auf Wunsch erhältlich Available on request

### Produktbeschreibung:

Vollflächige Verklebung von Textilbelägen, Teppichfliesen, PVC/CV- und Designbelägen auf vorhandene Nutzbeläge wie z.B. PVC/CV, keramische Fliesen, Linoleum, Parkett, Laminat und Kautschuk.

**D-TACK DUO-LAY®** besteht aus einem Folienträger mit unterschiedlichen Klebstoffstärken. Die Unterseite ist schwächer klebend und somit schonend zum Untergrund bei einer späteren Wiederaufnahme. Die Oberseite ist stark klebend für eine optimale Verbindung mit dem zu verlegenden Bodenbelag.

### Description:

Quick and efficient wall to wall installation of various floor coverings like carpet, PVC/CV, Luxury Vinyl Flooring on subfloors like PVC/CV. Ceramic tiles, linoleum, parquet laminate and rubber.

**D-TACK DUO-LAY®** has a foil carrier with different adhesive strengths on both sides. The lower side is less tacky and therefore gentle to the subfloor when being removed. The upper side is highly tacky for achieving an optimal connection with the new floor covering.

### Hinweis:

Alle technischen Angaben stellen unverbindliche Mittelwerte dar. Aufgrund der Vielzahl von Materialien und Untergründen sind stets Eigenversuche durchzuführen. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschrittes, die der Verbesserung des Produkts dienen, bleiben vorbehalten. Stand 03-2010

Note: All the technical data are average values. We advise to test the material required to ensure the suitability of intended application. The company reserves the right to improve products and change specifications which may alter performance. Printed 03-2010