

Technisches Datenblatt / Technical Datasheet

D-TACK EXTRA-LAY®



Produktbeschreibung:

Entwickelt für die schnelle und rationelle vollflächige Verklebung der unterschiedlichsten Bodenbeläge auf vorhandenen Untergründen (z.B. Linoleum, grundierte Spanplatten, grundierte Spachtelmasse, keramische Fliesen usw.). Aufgrund der hohen Weichmacherbeständigkeit ist **D-TACK EXTRA-LAY®** auch ideal für die Verklebung von Designbelägen und PVC/CV- Belägen auf PVC/CV. **D-TACK EXTRA-LAY®** besitzt ein hochwertiges engmaschiges Textilgewebe, welches eine Wiederaufnahme vom Untergrund ermöglicht.

Description:

Developed for the quick and efficient laying of various floor coverings on existing subsoil (linoleum, ceramic tiles, chipboards, primed filler etc.). As to the high resistance to plasticizer migration **D-TACK EXTRA-LAY®** is also ideal for laying design flooring and PVC/CV-flooring on PVC/CV. Removable even after years.

Klebstoffträger Adhesive carrier	Zellwollgewebe Spun-rayon cloth
Klebstoffart Adhesive type	Acrylat-Dispersion, lösemittelfrei Acrylate dispersion glue, solvent free
Klebstoffauftragsgewicht Adhesive coating	180 g/m ²
Dicke Gewebe Thickness cloth	0,040 mm
Dicke Trennlage Thickness of liner	0,080 mm
Gesamtdicke mit Trennlage Thickness with liner	0,300 mm
Schälwiderstand Peel adhesion	10 N / 25 mm (AFERA 5001)
Reißfestigkeit Tensile strength	210 N / 50 mm (DIN 53112)
Temperaturbeständigkeit (kurzfristig) Temperature resistance (short-term)	- 30°C / + 110°C
Verarbeitungstemperatur Processing temperature	Min. + 15°C
Alterungsbeständigkeit Ageing resistance	Sehr gut Very good
Weichmacherbeständigkeit Plasticizer migration resistance	Sehr gut Very good
Schwitzwasserbeständigkeit Resistance to condensation water	Gut Good
Farbe Klebstoff Colour adhesive	Transparent
Kerndurchmesser Core diameter	76 mm
Lagerfähigkeit Shelf life	1 Jahr (nur original verpackte Rollen) 1 year (original packed rolls only)
Rollenbreite Width of roll	1000 mm, 500 mm
Rollenlänge Length of roll	25 m
Sonderbreite / -länge Special width / length	Auf Wunsch erhältlich Available on request

Hinweis:

Alle technischen Angaben stellen unverbindliche Mittelwerte dar. Aufgrund der Vielzahl von Materialien und Untergründen sind stets Eigenversuche durchzuführen. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschrittes, die der Verbesserung des Produkts dienen, bleiben vorbehalten. Stand 11-2009

Note:
All the technical data are average values. We advise to test the material required to ensure the suitability of intended application. The company reserves the right to improve products and change specifications which may alter performance. Printed 11-2009