

Technisches Datenblatt / Technical Datasheet

D-TACK PVC-Schutzband CLASSIC_{glatt}

D-TACK PVC-Masking Tape CLASSIC, flat



Produktbeschreibung:

- glattes Weich-PVC Trägermaterial
- gutes Abrollverhalten / gutes Abreißverhalten
- mittlere Klebkraft (kein aggressiver Kleber)

Mittelfristiger Oberflächenschutz je nach Untergrund für Abdeck- und Oberflächen-schutzarbeiten im Außenbereich bei Putzer-/ Stukkateursarbeiten

Description:

- flat, soft PVC-carrier
- easy to roll-off / easy to tear-off
- good adhesive (not aggressive)

Middle-lasting protection (4 - 8 weeks depends on surface) tape for masking and protection works. For exterior use for plasting.

Klebstoffträger Adhesive carrier	Weich-PVC, glatt Soft-PVC, flat
Klebstoffart Adhesive type	Kautschuk, modifiziert Rubber, modified
Dicke Band Thickness tape	0,11 mm
Schälwiderstand Peel adhesion	2 N / 25 mm
Reißfestigkeit Tensile strength	54 N / 25 mm
Temperaturbeständigkeit Temperature resistance	- 5°C / + 60°C
Bruchdehnung Elongation at break	150%
Farbe Klebstoff Colour adhesive	Transparent
Kerndurchmesser Core diameter	76 mm
Lagerfähigkeit Shelf life	1 Jahr (nur original verpackte Rollen) 1 year (original packed rolls only)
Rollenbreite Width of roll	50 mm
Rollenlänge Length of roll	33 m
Sonderbreite / -länge Special width / length	Auf Wunsch erhältlich Available on request

Achtung:

Einzelne Kunststofftypen sowie Nitrolackierungen können den Klebstoff chemisch angreifen und somit Klebstoffrückstände auslösen. Dies hat auch Gültigkeit für alle alkalischen Gesteine wie z.B. Marmor. Führen Sie daher stets Probeverklebungen durch.

Attention:

Some PVC types as well as nitro paints might cause chemical reactions and thereby lead to adhesive residues. This is also valid for all alcalic containig stones such as marble. We advise to confirm suitability of these product by your own test.

Hinweis:

Alle technischen Angaben stellen unverbindliche Mittelwerte dar. Aufgrund der Vielzahl von Materialien und Untergründen sind stets Eigenversuche durchzuführen. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschrittes, die der Verbesserung des Produkts dienen, bleiben vorbehalten. Stand 07-2008

Note:
All the technical data are average values. We advice to test the material required to ensure the suitability of intended application. The company reserves the right to improve products and change specifications which may alter performance. Printed 07-2008

D-TACK Klebeband GmbH • Gewerbegebiet Nord • 73457 Essingen/Germany

 07365/9633-0  07365/9633-25  www.d-tack.de  profis@d-tack.de