

Technisches Datenblatt / Technical Datasheet

D-TACK Schutzfolie transparent

D-TACK Protection Foil transparent



Produktbeschreibung:

Widerstandsfähige, selbstklebende Schutzfolie für Abdeckarbeiten auf sämtlichen glatten Oberflächen wie z.B. Glas, Fenster, Bodenbeläge (z.B. PVC, CV, Laminat, Parkett, Fliesen). Besonders feste Qualität.

Description:

Resistant, self-adhesive protection foil for masking works on even surfaces e.g. glass, windows, floor coverings like lamintae, parquet, tiles etc. Very strong quality.

Klebstoffträger Adhesive carrier	Polyethylen-Folie Polyethylene-foil
Klebstoffart Adhesive type	Acrylat Acrylate
Dicke Träger Thickness of carrier	50 µm +/- 10 %
Farbe Colour	Transparent Transparent
Klebkraft Adhesion	Schwachklebend Low tack
Schichtdicke des Klebers Thickness of adhesive	0,006 mm
Dehnung längs/quer Elongation length/cross	> 120% / > 160%
Reißfestigkeit längs/quer Tensile strength length/cross	25N/mm ² / 33N/mm ²
Dichte Density	925 g / dm ³
Alterungsbeständigkeit Ageing resistance	Gut Good
Farbe Klebstoff Colour adhesive	transparent
Kerndurchmesser Core diameter	76 mm
Lagerfähigkeit Shelf life	+10°C / +40°C
Rollenbreite Width of roll	125 mm, 250 mm, 500 mm, 1000 mm
Rollenlänge Length of roll	100 m
Sonderbreite / -länge Special width / length	Auf Wunsch erhältlich Available on request

Hinweis:

Alle technischen Angaben stellen unverbindliche Mittelwerte dar. Aufgrund der Vielzahl von Materialien und Untergründen sind stets Eigenversuche durchzuführen. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschrittes, die der Verbesserung des Produkts dienen, bleiben vorbehalten. Stand 08-2010

Note:
All the technical data are average values. We advice to test the material required to ensure the suitability of intended application. The company reserves the right to improve products and change specifications which may alter performance. Printed 08-2010