

## Technisches Datenblatt / Technical Datasheet

# D-TACK Step-FLOOR



### Produktbeschreibung:

Spezialklebeband für die sichere und dauerhafte Verklebung von geeigneten Textilbelägen auf Treppen.

**D-TACK STEP-FLOOR** ist aufgrund der hervorragenden Weichmacherbeständigkeit auch für die Verklebung von CV-Belägen bestens geeignet.

### Description:

Ideal for the fast and safe fixing of suitable textile-coverings on stairs.

**D-TACK STEP-FLOOR** is also suitable for the fixing of CV-coverings due to its excellent resistance to plasticizer migration.

Klebstoffträger Adhesive carrier	Polyester-Fadengelege Polyester-thread
Klebstoffart Adhesive type	Acrylat-Dispersion, lösemittelfrei Acrylate dispersion, solvent free
Dicke Träger Thickness of carrier	0,005 mm
Klebstoffauftragsgewicht Adhesive coating	230 g/m <sup>2</sup>
Gesamtdicke mit Trennlage Thickness with liner	0,320 mm
Dicke Trennlage Thickness of liner	0,090 mm
Schälwiderstand Peel adhesion	30 N / 25 mm (AFERA 5001)
Temperaturbeständigkeit (kurzfristig) Temperature resistance (short-term)	- 30 °C / + 120 °C
Alterungsbeständigkeit Ageing resistance	Sehr gut Very good
Weichmacherbeständigkeit Plasticizer migration resistance	Sehr gut Very good
Schwitzwasserbeständigkeit Resistance to condensation water	Gut Good
Farbe Klebstoff Colour adhesive	Transparent
Kerndurchmesser Core diameter	76 mm, 86 mm
Lagerfähigkeit Shelf life	1 Jahr (nur original verpackte Rollen) 1 year (original packed rolls only)
Rollenbreite Width of roll	500 mm
Rollenlänge Length of roll	15 m
Sonderbreite / -länge Special width / length	Auf Wunsch erhältlich Available on request

### Hinweis:

Alle technischen Angaben stellen unverbindliche Mittelwerte dar. Aufgrund der Vielzahl von Materialien und Untergründen sind stets Eigenversuche durchzuführen. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschrittes, die der Verbesserung des Produkts dienen, bleiben vorbehalten. Stand 01-2009

Note:  
All the technical data are average values. We advice to test the material required to ensure the suitability of intended application. The company reserves the right to improve products and change specifications which may alter performance. Printed 01-2009