

Technisches Datenblatt / Technical Datasheet



D-TACK TACOBUTYL



Materialbasis Material basis	Butylkautschuk Rubber butyl
Spezifisches Gewicht Specific weight	Ca. 1,4 g/cm ³ (DIN EN ISO 10563) Approx. 1,4 g/cm ³ (DIN EN ISO 10563)
Shore 00	Ca. 35 (DIN 53505 / ASTM D 2240-68) Approx. 35 (DIN 53505 / ASTM D 2240-68)
Druckfestigkeit Compression strength	Ca. 0,6 bar (DTU 39.4) Approx. 0,6 bar (DTU 39.4)
Abrutschversuch Slip test	Standfest Stable
Abdeckmaterial Liner	Silikonpapier Silicone paper
Festkörpergehalt Solids content	> 99 %
Wasserdampfdurchlässigkeit Water vapour permeability	Mittelwert 0,15 g/m ² * d Average 0,15 g/m ² * d
Temperaturbeständigkeit (kurzfristig) Temperature resistance (short-term)	- 40 °C / + 100 °C (DIN 52455-4)
Verarbeitungstemperatur Processing temperature	+ 5 °C bis + 30 °C + 5 °C to + 30 °C
Zündtemperatur Ignition temperature	< 400 °C
Farbe Colour	Schwarz Black
Lagerung	Bei ca. 20 °C 24 Monate Rollen liegend, trocken und staubgeschützt lagern
Mounting	At approx. 20 °C 24 months Rolls have to be mounted horizontal, dry and dustproof
Rollenbreite Width of roll	50 mm
Rollenlänge Length of roll	20 m
Dicke Thickness	1,5 mm
Sonderbreite / -länge Special width / length	Auf Wunsch erhältlich Available on request

Produktbeschreibung:

Dauerelastisches und witterungsbeständiges Butylband für den universellen Einsatz im Steildach- und Flachdachbereich sowie im Holzrahmenbau.

Die hervorragende Wasser- und UV-Beständigkeit garantiert eine dauerhafte Haftung und Abdichtung. Besonders geeignet für luft- bzw. winddichte Verklebungen von Bahnen-Überlappungen bzw. für Anschlüsse an Mauerwerk, Stein und Holz. Einsetzbar unterhalb der Konterlattung als regensichere Nageldichtung.

Description:

Elastic and weather-proof butyl tape for all common application on pitched- and flat-roof roofs as well for wood frame construction.

The excellent water- and UV-resistance ensures a permanent adhesion and sealing. Especially suitable for air-tight and windproof bonding of underlay overlapping as well as for interfaces on brickwork, stone and wood. Suitable below counter battens as rainproof nail sealing.

Hinweis:

Alle technischen Angaben stellen unverbindliche Mittelwerte dar. Aufgrund der Vielzahl von Materialien und Untergründen sind stets Eigenversuche durchzuführen. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschrittes, die der Verbesserung des Produkts dienen, bleiben vorbehalten. Stand 09-2009

Note: All the technical data are average values. We advise to test the material required to ensure the suitability of intended application. The company reserves the right to improve products and change specifications which may alter performance. Printed 09-2009