



D-TACK®

Klebeband

Umweltgerecht,
da frei von Lösemitteln,
Chlor und Formaldehyd!

Technisches Datenblatt / Technical Datasheet

D-TACK Universal-Spachtelmasse



Produktbeschreibung:

Selbstverlaufende Spachtelmasse auf Zementbasis für den universellen Einsatz im Innenbereich. Zum Ausgleichen von Untergründen bis 10 mm Schichtdicke vor dem Verlegen von textilen und elastischen Bodenbelägen sowie für Parkett ab 3 mm Schichtdicke.

Zur Nivellierung von:

- Beton
- Fliesen und Platten
- Zementären Untergründen
- Gussasphaltestrichen (Schichtdicken 1-3 mm)
- Calciumsulfatestrichen
- Altuntergründen mit wasserfesten Klebstoffresten

Description:

Self-levelling, cementitious filling compound for the interior use on all common building substrates.

For smoothing irregular substrates up to a coating thickness of 10mm before laying textile and elastic flooring. A 3mm coating is needed for parquet flooring.

For levelling of:

- concrete
- tiles and panels
- cementitious substrates
- mastic asphalt floor screed (coating 1-3mm)
- calcium sulfate floor screed
- old surfaces with waterproof adhesive residues

Hinweis:

Alle technischen Angaben stellen unverbindliche Mittelwerte dar. Aufgrund der Vielzahl von Materialien und Untergründen sind stets Eigenversuche durchzuführen. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschrittes, die der Verbesserung des Produkts dienen, bleiben vorbehalten. Stand 09-2009

Note: All the technical data are average values. We advise to test the material required to ensure the suitability of intended application. The company reserves the right to improve products and change specifications which may alter performance. Printed 09-2009

Rohstoffbasis Raw material base	Kunsthartzergüteter Zement Cement refined with synthetic resin
Materialverbrauch Material consumption	Ca. 1,5 kg / m ² / pro mm Schichtdicke Approx. 1,65 kg / m ² / per mm coat thickness
Schichtdicke Coat thickness	1 - 10 mm
Verarbeitungstemperatur Processing temperature	+ 5 °C bis + 25 °C (Boden, Luft, Material) + 5 °C up to + 25 °C (floor, air, material)
Verarbeitungszeit Processing time	Ca. 30 Minuten bei 20 °C Approx. 30 minutes at 20 °C
Begeh- und überarbeitbar Walk- and processible	Ca. 3 Stunden bei 20 °C Approx. 3 hours at 20 °C
Verlegereif Ready for laying	Nach ca. 24 Stunden After approx. 24 hours
Lieferung Delivery	25 kg Gebinde 25 kg bags
Lagerung	Kühl und trocken auf Paletten. Bei sachgerechter Lagerung für 6 Monate ab Herstellungsdatum chromatarm gemäß Direktive 2003/53/EG, GISCODE ZP 1
Storage	Cool and dry on pallets. Poor in chromate according to Direktive 2003/53/EG, GISCODE ZP 1 for 6 months from date of production when stored correctly.

Sicherheitshinweise:

- Ungefährlich im Sinne der Transportvorschriften.
- Nicht kennzeichnungspflichtig nach § 5 GefStoffV
Verbindung mit den EU-Richtlinien 1999/45/EG und
67/548/EWG 1.

D-TACK Klebeband GmbH • Gewerbegebiet Nord • 73457 Essingen/Germany

☎ 07365/9633-0 📠 07365/9633-25 🌐 www.d-tack.de 📧 profis@d-tack.de