

VERARBEITUNGSVORSCHRIFT

D-TACK **Step-TACspezial**

Spezialklebeband für die sichere Verklebung von geeigneten Gummi-Formtreppen



Produktbeschreibung:

D-TACK Step-TACspezial wurde speziell für die sichere und dauerhafte Anbringung von handelsüblichen Gummi-Formtreppen (wie z.B. Freudenberg, Saarfloor etc.) auf Treppen entwickelt.

Vorbereitung:

Der Untergrund muss den jeweils gültigen Landesnormen (DIN, EN, OE, SIA, etc.) entsprechen.

Beide Fügepartner müssen frei sein von: Staub, Öl, Trennmitteln (z.B. Reinigungsmittelrückständen, Silikon usw.) sowie anderen Verunreinigungen, die klebstoffabweisend wirken. Gegebenenfalls ist der Untergrund zu grundieren.

Die Untergründe und Beläge sind in jedem Fall vom Verarbeiter vor Ort auf ihre Haftfähigkeit zu prüfen.

Die Verarbeitungstemperatur sollte mindestens 15°C betragen (Untergrund, Belag und **D-TACK Step-TACspezial**). Formtreppen sind gemäß Herstellerangaben am Verlegeort zu akklimatisieren.

Verarbeitung:

Aufbringen von **D-TACK Step-TACspezial**: **D-TACK Step-TACspezial** auf die Setzstufe und Trittstufe vollflächig aufbringen und kräftig anreiben.

D-TACK Step-TACspezial kann überlappt werden. Überlappungen zeichnen sich nicht durch die Formtreppe ab.

Hinweis:

Um beim Zuschneiden von **D-TACK Step-TACspezial** eine Verklebung der Messerklinge zu vermeiden, ist ein Anfeuchten der Klinge sinnvoll.

Die Verklebung/Verlegung beginnt mit der untersten Setzstufe (beachten Sie die Herstellerangaben). Trennpapier an der Setzstufe abziehen und Belag einlegen.

Gummi-Formtreppe einlegen:

Auf der Trittstufe wird das Trennpapier ca. 10 – 15 cm von der Treppenkante her von **D-TACK Step-TACspezial** abgezogen und zurückgefaltet. Nun wird die Formtreppe eingelegt und anrieben.

Anschließend die Formtreppe hochklappen und das restliche Trennpapier unter der Formtreppe abziehen. Jetzt den Belag kräftig in die Ecke pressen. Den Belag zurückschlagen und das Silikonpapier an der Setzstufe entfernen.

Den restlichen Belag einlegen und gut anreiben. Überstehenden Belag bündig zur Trittstufe abschneiden.

Bei jeder Stufe gleich vorgehen und jeweils mit einem Gummi-Hammer gut anschlagen.

Wiederaufnahme:

D-TACK Step-TACspezial ist nicht rückstandsfrei entfernbar! Daher nicht auf Nutzböden verwenden, wenn der Urzustand wiederhergestellt werden soll.

Gewährleistung:

D-TACK Klebeband GmbH gibt eine Gewährleistung von 10 Jahren auf die in der Verarbeitungsvorschrift zugesicherten technischen Eigenschaften des Produkts **D-TACK Step-TACspezial**.

Arbeiten Sie generell nach dieser Verarbeitungsvorschrift, um eine dauerhafte und sichere Verklebung zu erreichen.

Auch die Verarbeitungsrichtlinien des Belagherstellers sind zu beachten.

Die Gewährleistung ist ausgeschlossen, wenn:

- eine von der Verarbeitungsvorschrift abweichende Nutzung oder Verarbeitung vorliegt.
- ungewöhnliche Einflüsse, insbesondere chemischer oder mechanischer Art, auf das Produkt einwirken.
- der Bodenbelag unter Zug oder Spannung verlegt wurde.
- Feuchtigkeit auf **D-TACK Step-TACspezial** einwirkt.
- aufgrund der Vielzahl von Materialien und Untergründen vom Verarbeiter vor Ort keine Probeverklebungen durchgeführt wurden.

Lagerfähigkeit:

12 Monate bei sachgemäßer Lagerung im ungeöffneten Originalkarton.

Achtung:

D-TACK Step-TACspezial immer auf das mitgelieferte Trennpapier legen, um Untergrund und Klebeband zu schützen!

Verpackungseinheiten:

Art.-Nr.	Breite x Länge	Ro/Kart	Kart/Pal
155024	240mm x 50m	4	24

Auf Wunsch sind auch andere Längen oder Breiten lieferbar.

Bei Fragen steht Ihnen unsere Anwendungstechnik gerne telefonisch zur Verfügung.

Eigenschaften:

- ⊕ **Frei von Wohngiften**
(lösemittel-, chlor-, und formaldehydfrei)
- ⊕ **Treppenhaus bleibt jederzeit begehbar**
- ⊕ **Aggressiv klebend**
- ⊕ **Weichmacherbeständig**
- ⊕ **Alterungsbeständig**
(Versprödet nicht, trocknet nicht aus)
- ⊕ **Keine Abluftzeiten**

Geeignete Untergründe:

- ⊕ Spachtelmasse (grundiert)
- ⊕ Beton (grundiert)
- ⊕ Holz
- ⊕ Metall
- ⊕ Keramik
- ⊕ Steinfliesen
- ⊕ PVC/CV-Beläge

Geeignete Beläge:

- ⊕ Handelsübliche Gummi-Formtreppen (wie z.B. Freudenberg, Saarfloor, etc.), auch mit strukturiertem Rücken sowie mit der Klassifizierung „schwer entflammbar“ (C_{fl}-s1).

Bitte beachten Sie die Verlegehinweise des jeweiligen Belagherstellers.

Diese Verarbeitungsvorschrift entspricht dem derzeitigen Wissensstand. Ergänzungen, bedingt durch neue Erkenntnisse oder Entwicklungen, können jederzeit ohne Vorankündigung erfolgen. Mit dem Erscheinen dieser Verarbeitungsvorschrift werden alle früheren Ausgaben ungültig. Stand: 2009/09

