

VERARBEITUNGSVORSCHRIFT



D-TACK TACOPRO®

Aggressiv klebendes Spezialpapier zur Herstellung von Dampfsperren/-bremsen

Eigenschaften:

- ⊕ Frei von Wohngiften (Lösemittel-, Chlor- und Formaldehydfrei)
- ⊕ Weichmacherbeständig
- ⊕ Alterungsbeständig
- ⊕ Gut von Hand abreißbar

Gute Materialeignung bieten:

- ⊕ PA-, PE-Folien (glatt bis leicht rau)
- ⊕ Metallprofile
- ⊕ Holzbalken
- ⊕ Glas
- ⊕ Aluminium-Folien
- ⊕ Kraftpapiere
- ⊕ OSB-Platten
- ⊕ Lackiertes Holz
- ⊕ Kunststoff
- ⊕ Pappen
- ⊕ Vliese
- ⊕ Spanplatten

Produktbeschreibung:

D-TACK TACOPRO® ist ein aggressiv klebendes Spezialpapier mit hoher Anfangs- und Dauerklebkraft.

D-TACK TACOPRO® besitzt eine sehr gute Weichmacher- und Alterungsbeständigkeit und ist Lösungsmittel-, chlor- und formaldehydfrei. Alterungsbeständig, da kein Verspröden oder Austrocknen des Spezialklebstoffes.

D-TACK TACOPRO® wird hauptsächlich zum dauerhaft luftdichten Verkleben von Überlappungen, Fugen sowie geraden Anschlüssen von Dampfsperr/-brems-Bahnen wie beispielsweise PE-Folien, Kraftpapiere, Vliese, OSB-Platten und Aluminiumfolien, gemäß EnEV (DIN 4108-7), ÖNORM B 8110-2 und SIA 180 verwendet.

Bei Durchdringungen von Dampfsperr/-brems-Bahnen verwenden Sie bitte das grüne, flexible Spezialklebeband D-TACK TACOFLEX®.

Vorbereitung:

Aufgrund der Vielzahl von Materialien und Untergründen sind vom Verarbeiter vor Ort stets Probeverklebungen durchzuführen.

Der Untergrund und zu verklebendes Material müssen staub-, fettfrei und trocken sein (ggf. ist zu grundieren).

Die Untergründe und Dampfsperr/-brems-Bahnen sind generell vom Verarbeiter auf ihre Haftfähigkeit zu prüfen. Trennmittel (wie z.B. Silikon) sind zu entfernen.

Manche Dispersions- und Kunststoffputze, Farben und Lacke enthalten klebstoffabweisende Zusätze!

Die Verarbeitungstemperatur sollte mindestens +10°C betragen (Werkstoffe und Klebeband).

Verarbeitung:

D-TACK TACOPRO® wird direkt auf die Überlappung von Dampfsperr/-brems-Bahnen, bzw. über die Fugen von Holzfaserverplatten aufgetragen. Die Naht oder Fuge sollte möglichst in der Mitte des Klebebandes verlaufen, um eine sichere und luftdichte Verklebung zu garantieren. Hierbei ist auf ausreichenden Anpressdruck zu achten (z.B. Klebeband mittels Hartgummiroller vollflächig kräftig anreiben). Es muss ohne luftdurchlässige Zwischenräume verklebt werden.

Gewährleistung:

Die D-TACK Klebeband GmbH bietet auf die Funktionsfähigkeit der technisch zugesicherten Eigenschaften folgende Gewährleistung:
- 30 Jahre Systemgewährleistung in Verbindung mit den zugehörigen Systemkomponenten
- 10 Jahre Produkt-Gewährleistung

Auf folgende Sachverhalte ist besonders zu achten bzw. führt die Nichteinhaltung zum Gewährleistungsausschluss:

- Keine Einwirkung ungewöhnlicher Einflüsse insbesondere chemischer und/oder mechanischer Art (z.B. durch die Dämmung) auf die Verklebung.

- Die zu verklebenden Materialien müssen derart ausgestattet sein, dass eine Weichmacherwanderung in den Klebstoff ausgeschlossen werden kann.

- Die zu verklebenden Materialien müssen derart ausgestattet sein, dass an der Oberfläche keine Trennmittel vorliegen, die

eine dauerhafte Verklebung des Klebstoffs verhindern würden.

- Die Untergründe und Klebemaßnahmen müssen in jeder Hinsicht den allgemein anerkannten Regeln des Faches, dem Stand der Technik und den neuesten technischen Datenblättern, Vorschriften und den Richtlinien der Produkt-/ Materialhersteller entsprechen.

- Zersetzung durch Fremdeinwirkung fallen nicht unter die Gewährleistung.

Maßgebend für die Anerkennung einer eventuellen Reklamation ist die fachgerechte Verarbeitung nach genannten Normen sowie die Einhaltung der Verarbeitungsvorschrift.

Alle Zusagen beziehen sich auf den Einsatz des Produkts bei mitteleuropäischen Klimaverhältnissen.

Lagerfähigkeit:

12 Monate bei sachgemäßer Lagerung im ungeöffneten Originalkarton.

Achtung:

D-TACK TACOPRO® immer auf das mitgelieferte Trennpapier legen, um Untergrund und Klebeband zu schützen!

Verpackungseinheit:

Art.-Nr.	Breite x Länge	Ro/Kart	Kart/Pal
524050	50mm x 40m	30	24
524060	60mm x 40m	24	24

Weitere Größen lieferbar.

Bei Fragen steht Ihnen unsere Anwendungstechnik gerne telefonisch zur Verfügung.

Diese Verarbeitungsvorschrift entspricht dem derzeitigen Wissensstand. Ergänzungen, bedingt durch neue Erkenntnisse oder Entwicklungen, können jederzeit ohne Vorankündigung erfolgen. Mit dem Erscheinen dieser Verarbeitungsvorschrift werden alle früheren Ausgaben ungültig. Stand: 2009/01

