

VERARBEITUNGSVORSCHRIFT



D-TACK TACOPRO® Geschlitzt

Spezialpapierband zur Verwendung als Luftdicht-Pflaster

Eigenschaften:

- ⊕ Frei von Wohngiften (Lösemittel-, Chlor- und Formaldehydfrei)
- ⊕ Weichmacherbeständig
- ⊕ Alterungsbeständig
- ⊕ Gut von Hand abreißbar
- ⊕ Schnelleres Abziehen durch geschlitztes Abdeckpapier
- ⊕ Spezial-Imprägnierung gegen Feuchtigkeit

Gute Materialeignung bieten:

- ⊕ PA-, PE-Folien (glatt bis leicht rau)
- ⊕ Metallprofile
- ⊕ Holzbalken
- ⊕ Glas
- ⊕ Aluminium-Folien
- ⊕ Kraftpapiere
- ⊕ OSB-Platten
- ⊕ Lackiertes Holz
- ⊕ Kunststoff
- ⊕ Pappen
- ⊕ Vliese
- ⊕ Spanplatten

Produktbeschreibung:

D-TACK TACOPRO® Geschlitzt ist ein bewährtes Spezialpapierband zur Verwendung als Luftdicht-Pflaster auf der Rolle. Für Einblaslöcher und große Öffnungen im Innenbereich. Durch das mittig geschlitzte Abdeckpapier noch schneller anzubringen. Für den Einsatz auf der Warmseite des Gebäudes.

Vorbereitung:

Aufgrund der Vielzahl von Materialien und Untergründen sind vom Verarbeiter vor Ort stets Probeverklebungen durchzuführen.

Der Untergrund und zu verklebendes Material müssen staub-, fettfrei und trocken sein (ggf. ist zu grundieren z.B. mit D-TACK PRIMER).

Die Untergründe und Dampfsperre-/brems-Bahnen sind generell vom Verarbeiter auf ihre Haftfähigkeit zu prüfen. Trennmittel (wie z.B. Silikon) sind zu entfernen.

Manche Dispersions- und Kunststoffputze, Farben und Lacke enthalten klebstoffabweisende Zusätze!

Die Verarbeitungstemperatur sollte mindestens +10°C betragen (Werkstoffe und Klebeband).

Verarbeitung:

D-TACK TACOPRO® Geschlitzt auf das gewünschte Maß abblängen. Abdeckpapier lösen und Luftdicht-Pflaster auf das Einblasloch oder die zu reparierende Stelle kleben. Dabei auf ausreichend Anpressdruck und richtige Positionierung achten. Gegebenenfalls mit einer Hartgummi-Rolle andrücken.

Gewährleistung:

Die D-TACK Klebeband GmbH bietet auf die Funktionsfähigkeit der technisch zugesicherten Eigenschaften folgende Gewährleistung:

- 30 Jahre Systemgewährleistung in Verbindung mit den zugehörigen Systemkomponenten
- 10 Jahre Produkt-Gewährleistung

Auf folgende Sachverhalte ist besonders zu achten bzw. führt die Nichteinhaltung zum Gewährleistungsausschluss:

- Keine Einwirkung ungewöhnlicher Einflüsse insbesondere chemischer und/oder mechanischer Art (z.B. durch die Dämmung) auf die Verklebung.

- Die zu verklebenden Materialien müssen derart ausgestattet sein, dass eine Weichmacherwanderung in den Klebstoff ausgeschlossen werden kann.

- Die zu verklebenden Materialien müssen derart ausgestattet sein, dass an der Oberfläche keine Trennmittel vorliegen, die eine dauerhafte Verklebung des Klebstoffs verhindern würden.

- Die Untergründe und Klebemaßnahmen müssen in jeder Hinsicht den allgemein anerkannten Regeln des Faches, dem Stand der Technik und den neuesten technischen Datenblättern, Vorschriften und den Richtlinien der Produkt-/ Materialhersteller entsprechen.

- Zersetzung durch Fremdeinwirkung fallen nicht unter die Gewährleistung.

Maßgebend für die Anerkennung einer eventuellen Reklamation ist die fachgerechte Verarbeitung nach genannten Normen sowie die Einhaltung der Verarbeitungsvorschrift.

Alle Zusagen beziehen sich auf den Einsatz des Produkts bei mitteleuropäischen Klimaverhältnissen.

Lagerfähigkeit:

12 Monate bei sachgemäßer Lagerung im ungeöffneten Originalkarton.

Achtung:

D-TACK TACOPRO® Geschlitzt immer auf das mitgelieferte Trennpapier legen, um Untergrund und Klebeband zu schützen!

Verpackungseinheit:

Art.-Nr.	Breite x Länge	Ro/Kart	Kart/Pal
523015s	150mm x 30m	12	40

Weitere Größen lieferbar.

Bei Fragen steht Ihnen unsere Anwendungstechnik gerne telefonisch zur Verfügung.

Diese Verarbeitungsvorschrift entspricht dem derzeitigen Wissensstand. Ergänzungen, bedingt durch neue Erkenntnisse oder Entwicklungen, können jederzeit ohne Vorankündigung erfolgen. Mit dem Erscheinen dieser Verarbeitungsvorschrift werden alle früheren Ausgaben ungültig. Stand: 2009/08

